



## Panneaux

**Bekazur 2D est un système de panneaux rigides pour la protection des piscines, conformes aux normes, multifonctionnels et élégants.**

## Bekazur<sup>®</sup> 2D

### ATOUTS

---

#### Conformité

Le système, conforme à la norme française NF P90-306, est conçu pour limiter l'accès aux piscines des enfants de moins de cinq ans. Cette norme définit les caractéristiques techniques du système et la résistance à la corrosion des parties métalliques.

#### Multifonctionnel

L'installation du système Bekazur est très simple et la pose peut se faire à l'aide de poteaux sur platine ou à sceller. La pose en redan est également possible.

#### Élégance

Ce système est simple, esthétique et très élégant grâce à sa frise décorative.

## Applications

Piscine à usage individuel ou collectif.



## Panneaux

Bekazur 2D est un panneau à fils rigides galvanisés puis plastifiés. Le fort diamètre des fils en fait un panneau ultra-résistant.

- Fils horizontaux et verticaux: 8 mm.
- Entraxe des fils verticaux: 65 mm.
- Distance minimum entre deux points d'appui horizontaux: 1100 mm

## Poteaux



Les panneaux sont à installer avec:

- Poteaux ronds Ø 48 x 1,5 mm avec capuchon, galvanisés et plastifiés blanc RAL 9010.

La fixation des panneaux aux poteaux se fait grâce à des colliers spéciaux, qui sont en polyamide.

## Accessoires



Pour une installation sur un sol bétonné ou dallé: platine en aluminium, plastifiée blanche, diamètre 48 mm + vis en inox M8 x 15 mm.

## Revêtement



Les panneaux sont en fils galvanisés. Ils reçoivent une couche d'adhésion pour une parfaite adhésion au revêtement polyester (min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés intérieur et extérieur (épaisseur minimale 275 g/m<sup>2</sup>, 2 faces combinées) suivant la norme européenne 10326. Ils reçoivent ensuite une couche d'adhésion et un revêtement polyester (épaisseur min. 60 microns).



## Couleurs

Blanc RAL 9010

## Portillons



Galvanisés à chaud + polyester

- Poteaux ronds diamètre 60 x 2,00 mm
- Gonds ajustables en inox
- Système de fermeture de sécurité 'double action' + cylindre fourni avec 3 clefs
- Options rappel de fermeture automatique: système à 2 gonds avec ressorts intégrés qui remplacent les gonds fournis avec les portillons.



Portillons disponibles en 2 versions:

- Poteaux à sceller.
- Poteaux à souder sur platine pour une pose sur sol bétonné.

## Installation

Il est important de s'assurer, lors de l'installation des poteaux dans les massifs en béton, que toute l'eau résiduelle est bien évacuée.

### ASSORTIMENT PANNEAUX BEKAZUR 2D

Hauteur de la clôture mm	Dimension des panneaux L x H mm
1196	983 x 1196
1196	2023 x 1196
1396*	2023 x 1396

\* Pour installation en redan

### ASSORTIMENT PORTILLONS BEKAZUR 2D

Hauteur de la clôture mm	Longueur des poteaux mm	Largeur du portillon mm	Diamètre des poteaux mm
1100	1240	1150	60*
1100	1700	1150	60**

\* Equipé de 2 poteaux diam. 60 x 2,00 mm montés sur platine soudée pour une installation sur sol bétonné (4 colliers diam. 60 mm inclus)

\*\* Equipé de 2 poteaux diam. 60 x 2,00 mm pour une installation à sceller (4 colliers dia. 60 mm inclus)

### ASSORTIMENT POTEAUX BEKAZUR 2D

Hauteur de la clôture mm	Longueur des poteaux mm	Type d'installation
1196	1250	sur platine
1196	1600	à sceller
1396	1450	sur platine*
1396	1800	à sceller*

\* Pour installation en redan



Betafence NV  
Sales Benelux  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46  
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45  
info.benelux@betafence.com  
www.betafence.com