



GRILLE EXOTIC MRT®

La grille EXOTIC MRT® combine design et robustesse.

Points forts

- Design créatif.
- Montage facile et rapide sans soudures.
- Grande rigidité.

Caractéristiques

- Lisse haute et basse: 40 x 40 x 1,5mm
- Barreaux: Ø 25 x 1,5mm
- 33 barreaux verticaux distribués de manière aléatoire.

40 x 40 x 1,5mm

150 mm

Ø 25 x 1,5mm



Esthétique

- 10 couleurs RAL standard:



- L'OXIDON: une texture métallisée pour une finition de luxe.




- Galvanisée à chaud.

Revêtement GARANTIE 10 ANS



- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 70 gr/m² minimum.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



STANDARD
DU MARCHÉ:
PHOSPHATATION
AMORPHE



PROCESSUS MRT:
PHOSPHATATION
MICROCISTALLINE

Dimensions standards

Hauteur nominale (m)	Grille		Poteau (à sceller)	
	Hauteur (m)	Longueur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)
1,00	0,925	2,480	Ø 60 x 2	1,30
1,20	1,125			1,50
1,50	1,425			1,90
1,80	1,725			2,25
2,00	1,925		Ø 60 x 3	2,50
2,40	2,325			2,90

Autres dimensions sur demande.

Installation

- ♦ Un poteau unique pour gérer toutes les configurations: départ, angles, redans... et ce sans soudures grâce à son collier métallique discret.



- ♦ Entraxe poteaux pour l'installation: 2.560mm.

Produits associés

Portails et portillons Exotic: pivotant, remplissage grille Exotic.

