



# GRILLE BARREAUDÉE MRT®

La grille barreaudée MRT® combine sécurité et robustesse .

## Points forts

- Grande rigidité.
- Montage facile et rapide sans soudures.
- Idéal pour les sites de production, hôpitaux...

## Caractéristiques

- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5mm
- Barreaux : 35 x 35 x 1,5mm
- Vide entre barreaux : 90mm

40 x 40 x 1,5mm

35 x 35 x 1,5mm

90mm

## Esthétique

- 10 couleurs RAL standart :



- L'OXIDON : une texture métallisée pour une finition de luxe.




- Galvanisée à chaud

## Revêtement GARANTIE 10 ANS



- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.  
Épaisseur du zinc: 70 gr/m<sup>2</sup> minimum.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.  
Épaisseur du polyester : 80 microns minimum.



STANDARD  
DU MARCHÉ:  
PHOSPHATATION  
AMORPHE



PROCESSUS MRT:  
PHOSPHATATION  
MICROCISTALLINE

## Dimensions standards

Hauteur nominale (m)	Grille		Poteau (à sceller)	
	Hauteur (m)	Longueur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)
0,60	0,59	2,75	Ø 60 x 2	1,00
0,80	0,79			1,10
1,00	0,99			1,30
1,20	1,19			1,50
1,50	1,49			1,90
1,70	1,69			2,10
1,90	1,89		Ø 60 x 3	2,25
2,00	1,99			2,35

Autres dimensions sur demande.

## Installation

- ♦ Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans... et ce sans soudures grâce à son collier métallique discret.



- ♦ Entraxe poteaux pour l'installation : 2.835mm.

## Produits associés

### PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25 x 25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50 x 50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus

