

Panneaux

Le système Decofor est un système de clôture décoratif complet, conçu avec le soucis du design et de la solidité.

Decofor®

ATOUTS

Décoratif

Decofor est une clôture professionnelle avec un design élégant. Les panneaux sont à la fois rigides et décoratifs. Panneaux, poteaux et portails s'harmonisent parfaitement.

Très longue durée de vie

La technologie de revêtement Betafence est devenue la référence : elle garantit une longue durée de vie. Entre la couche de galvanisation et la couche de plastification (min. 100 microns), une couche d'adhérence est appliquée pour une adhésion parfaite.

Installation facile

Le système est très facile à installer. Les éléments s'accordent parfaitement. Le système donne également la possibilité d'installer le Decofor entre piliers et sur des murets.

Système complet

Le système Decofor se décline en trois versions : Arco (panneaux arrondis), Recto (plat) et Wave (panneaux incurvés), de plusieurs hauteurs, ainsi que des poteaux adaptés, des portails simples ou doubles vantaux et des accessoires de pose.

Applications

Zones résidentielles Parcs Ecoles Bâtiments publics...



Les panneaux en treillis soudé ont une largeur de 2015 mm et sont disponibles en 4 hauteurs.

Dimensions des mailles : 200 x 65 mm. Les fils sont très rigides : 2 fils horizontaux de 8 mm et un fil vertical de 6 mm.

Portails

Le système Decofor est complété par des portails pivotants Decofor simples et doubles vantaux.

Revêtement


Les panneaux, poteaux et portails sont d'abord galvanisés. Puis le système est plastifié avec une couche de polyester (min. 100 microns pour les panneaux et portails et min. 60 microns pour les poteaux et les portillons).











Decofor Arco



Alternance de panneaux Decofor Arco et Wave


Noir RAL 9005 - Blanc RAL 9010 - Vert RAL 6005. Autres couleurs sur demande.

Poteaux & Fixations


Les poteaux sont de section carrée, en tube soudé, avec un profil de 60 x 60 x 1,50 mm. Pour l'esthétisme, les poteaux sont pourvus d'un capuchon avec une boule en métal décorative.



La fixation des panneaux aux poteaux se fait à l'aide de colliers de fixation en métal (galvanisés et plastifiés) associés à des boulons de sécurité en acier inoxydable et écrous à tête autocassante M8.



Decofor Recto



Decofor Wave

ASSORTIMENT PANNEAUX DECOFOR ET POTEAUX AVEC BOULE DECORATIVE					
Decofor Arco L x H en mm (dimension au centre du panneau)	Decofor Wave L x H (milieu du panneau) en mm	Decofor Recto L x H en mm	Hauteur des poteaux en mm		Nombre de colliers par poteau
			A sceller	Poteaux avec platine aluminium	
2015 x 886	2015 x 789	2015 x 762	1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 989	2015 x 962	1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 1189	2015 x 1162	1750	1365	3
2015 x 1486	-	2015 x 1362	2000	1565	3



