



Panneaux

Le Nylofor 3-M est un système de clôture complet et professionnel composé de panneaux de 3 mètres de long pour les grands linéaires.

Nylofor® 3-M

ATOUTS

Excellent rapport qualité/prix

Associé aux poteaux Bekafast (poteaux sans accessoire), ce panneau d'une longueur de 3 mètres, garantit qualité, rigidité, pour un prix très compétitif.

Excellente rigidité

Les panneaux, en treillis soudé à mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale.

Très grande longévité

La technologie de revêtement Betafence appliquée au panneau, procure une longue durée de vie. Une couche spéciale est appliquée après la galvanisation pour assurer une totale adhérence de la couche de PVC.

Installation facile

Grâce à ses panneaux de 3 mètres de long, la clôture est extrêmement rapide à installer.

Système complet

Le système se compose de panneaux de différentes hauteurs auxquels on peut associer 3 différents types de poteaux, chacun ayant un système particulier de fixation. Tous ces poteaux sont disponibles avec des accessoires tels que platines, bavolets, et un large choix de portails pivotants ou coulissants.

Applications

Le système de clôture Nylofor 3-M est particulièrement recommandé pour les sites industriels et pour les grands linéaires.



Panneaux

Les panneaux ont une largeur de 3 mètres et se déclinent en plusieurs hauteurs, de 1030 mm à 2430 mm.

Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm sur un côté et sont réversibles (picots tournés vers le haut ou vers le bas).

Les mailles sont de 200 x 50 mm et de 100 x 50 mm au niveau des plis. Les fils épais, d'un diamètre de 5 mm, garantissent un niveau de rigidité surprenant.

Poteaux et fixations

Le système Nylofor 3-M peut être associé à 3 différents systèmes de poteaux :



Système de poteaux Bekafix

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité). La sécurité des pièces de fixation métalliques peut être renforcée par un système de boulons. Les poteaux tubulaires soudés ont une forme en "H" (70 x 44 mm) et disposent d'un capuchon en plastique.



Système de poteaux Bekafast

Fixation latérale des panneaux Nylofor 3-M sur le poteau Bekafast, sans accessoire. Parfaite fixation des plis de renfort du panneau dans le profil du poteau. Les poteaux Bekafast (61,8 x 53,6 mm) sont munis d'un capuchon en plastique.



Système de poteaux carrés Nylofor

Les panneaux se fixent sur la partie frontale des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité.

Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50 mm), sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.

Portails

Le système Nylofor 3-M offre une protection optimale lorsqu'il est combiné avec les portails pivotants et coulissants Nylofor ou Robusta.

Revêtements

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés. Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC en surface. Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275g/m² - 2 faces combinées) suivant la norme européenne 10326. Puis on applique une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Nylofor 3-M est disponible en vert RAL 6005 et blanc RAL 9010

Autres coloris impossibles

ASSORTIMENT NYLOFOR 3-M

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Nombre de plis par panneau	Longueur des poteaux en mm	Poteaux Bekafix		Poteaux Bekafast	Poteaux carrés	
				Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'angle	Nombre de fixations par poteau d'extrémité		Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'extrémité	Nombre de fixations par poteau d'angle
1030	3000 x 1030	2	1500	4	2	pas d'accessoire	3	6
1230	3000 x 1230	2	1700	4	2	pas d'accessoire	4	8
1530	3000 x 1530	3	2000	6	3	pas d'accessoire	4	8
1730	3000 x 1730	3	2200	6	3	pas d'accessoire	5	10
2030	3000 x 2030	4	2600	8	4	pas d'accessoire	6	12
2430	3000 x 2430*	4	3200	8	4	pas d'accessoire	7	14

* Disponible en vert uniquement



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com